DEMOSSAL

PRODUIT ANTI-MOUSSE / BACTERICIDE PUISSANT POUR TOUS SUPPORTS EXTERIEURS – N° D'AUTORISATION DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 11606 B

Application
DEMOSSAL convient parfaitement pour la destruction et l'élimination de mousses de toutes sortes sur des surfaces comme: matière plastique, bois, sols (en céramique), tuiles, ardoises, façades, etc…

Description
Produit anti-mousse puissant et prêt à l'usage avec autorisation du ministère de la santé publique destiné à la destruction de mousses, de lichens, d'algues, de moisissures, etc… sur tous supports extérieurs. Par sa composition unique, ce produit a un effet autonettoyant et de longue durée qui détruit la mousse jusqu'en profondeur.

Mode d'emploi
Préparation
Appliquer le **DEMOSSAL** sur un support sec ou légèrement humide.

Mise en oeuvre
Traitement curative
Appliquez uniformément le produit non dilué à la brosse douce ou pulvériser seulement avec basse pression. Laisser agir **DEMOSSAL** 24 heures et rincer ensuite à l'eau à l'aide d'un appareil haute pression. On peut aussi décider de ne pas rincer à l'eau la surface traitée et laisser les eaux pluviales éliminer les déchets biologiques.

Traitement préventif
On peut aussi appliquer préventivement **DEMOSSAL** sur un support sain afin de protéger celui-ci beaucoup plus longtemps contre tous types de mousses, algues,….

Précautions
Ne pas appliquer en cas de pluie, pluie menaçante, gel ou gelée nocturne menaçante. Afin d'obtenir une action optimale, ne pas appliquer le produit en plein soleil. Eviter le contact prolongé avec des surfaces métalliques afin d'éviter toutes décolorations. Transporter et stocker le produit à l'abri du gel. Le matériel d'application peut être nettoyé immédiatement après usage à l'eau ou l'eau savonneuse. L'utilisation de ce produit peut entraîner une pollution temporaire et locale du sol. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation
0,1 – 0,2 ltr/m² (= 5 – 10 m²/ltr) dépendant de la rugosité et la porosité du support

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Conditionnement
5 ltr et 20 ltr

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation
1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20 °C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24